

## پیش نیاز نصب لبه چسبان منحنی PA250N

- ◀ ضمن تشکر از خرید شما، پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده تقدیم حضورتان می گردد.
- ۱- تهیه چسب دما پایین (با دمای ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد).
  - ۲- تهیه نوار PVC با کیفیت خوب به میزان مورد نیاز برای تست دستگاه (دوبل، 0/4، 2mm، 1mm).
  - ۳- تهیه قطعات MDF برای تنظیم دستگاه در اندازه ها و ضخامت های مختلف بطور خطی و منحنی.
  - ۴- تهیه و نصب محافظ برق صنعتی (۲۵ آمپر) و یا محافظ کولر گازی.
  - ۵- تهیه کمپرسور حداقل ۱۵۰ لیتر.
  - ۶- تهیه شیلنگ تلفنی باد به اندازه فاصله کمپرسور تا دستگاه و نصب شده به کمپرسور.
  - ۷- خارج کردن دستگاه از پالت و قراردادن آن در محل نصب (قسمت چوبی یا فلزی کف باید کاملاً از دستگاه جدا شود).
  - ۸- حضور فردی که می خواهد با دستگاه کار کند.
  - ۹- دقت شود که محل دستگاه مرطوب نبوده و فاصله کافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد.

### نکته بسیار مهم

- ✓ هزینه رفت و آمد کارشناس فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی بر عهده خریدار می باشد.
- ✓ دستگاه را در هنگام تحویل حتماً به لحاظ اینکه در حمل ضربه و له شدگی نداشته باشد چک و بعد تحویل گرفته شود. در صورت هرگونه ابهام در خصوص آماده سازی فرم با دفتر مرکزی تماس حاصل فرمائید.
- ✓ در دوره گارانتی دستگاه (۱۲ ماه) تشخیص گارانتی بودن یا نبودن قطعات تعویضی بر عهده کارشناسان فنی شرکت می باشد.
- ✓ مشتری گرامی خواهشمند است پس از آماده نمودن موارد یاد شده، برای نصب دستگاه خود با دفتر مرکزی پایون (واحد خدمات پس از فروش ۰۲۱-۷۳۰۷۸) تماس حاصل فرمائید و هماهنگی های لازم را به عمل آورید. قبلاً از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.

### واحد خدمات پس از فروش پایون

تلفن : ۰۲۱ - ۷۳۰۷۸

Tel: +98 21-73078  
www.payon.ir